

SYSTÉM OPLOCENÍ :

SYSTÉM SLOUPKŮ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU $\varnothing$ 76/6.3 MM, ŠIKMÉ VZPĚRY $\varnothing$ 51/5.0 MM ROZTEČ MEZI SLOUPKY 2000,3000 A 3500 MM, OCHRANNÁ TRUBKA 33.7 /4.5MM V POLÍCH NAD MANTINELEM DL.

DLE ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ OPLOCENÍ OCHRANNÁ TRUBKA $\varnothing$ 33.7/4.5 MM

UKOTVENÍ FOŠEN KE SLOUPKŮM PROFILEM L50/50/4 MM V ROZÍCH OPLOCENÍ A VE VNITŘNÍCH ROZÍCH BRANEK, V POLÍCH PASOVINOU 160/4 MM A 40/4 MM, VNĚJŠÍ ROH BRANKY PASOVINOU 90/4, DÉLKA PRVKŮ 900 MM, KOTEVNÍ PRVKY DOPLNĚNÝ PASOVINOU 40/4 MM DL. 900 MM

DŘEVĚNÉ HOBLOVANÉ FOŠNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 120/40 MM

VÝPLŇ–POLYPROPYLENOVÁ SÍŤ PL 45/3 +NEREZ LANKO

S1

–UMĚLÝ TRÁVNÍK TL. 15MM, ZELENÝ, SE VSYPEM PŘÍRODNÍHO KŘEMÍČITÉHO PISKU FR. 0.3–0.8 MM 16 KG /M2
–ASFALTOVÝ KOBEC OTEVŘENÝ JEMNOZRNÝ 40 MM
–ASFALTOVÝ KOBEC OTEVŘENÝ HRUBOZRNÝ 40 MM
–ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–4 MM TL. 20 MM
–DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8–16 MM TL. 50 MM
–DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16–32 MM TL. 50 MM
–DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 32–63 MM TL. 100 MM
–ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ TL. 80 MM
–VYROVŇÁVACÍ VRSTVA ZEMNÍ PLÁNĚ ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32 MM TL. 200 MM
–ZEMNÍ PLÁŇ (ZHUTNĚNO NA MIN. 25 MPA

S4

–PALISÁDA BETONOVÁ $\varnothing$ 200/1200(600,800–BEZ VYUŽITÍ)MM DO DUTINY VLOŽENA VÝTULŽ $\varnothing$ 12 MM ZALITÁ B C 16/20
–ZABETONOVÁNÍ PALISÁDY BETONEM B C16/20
–OBSYPY PALISÁDY–VNĚJŠÍ STRANA STAV. VÝKOPEK A ORNICE, VNITŘNÍ STRANA DRENÁŽNÍM KAMENIVEM FR.8–16 MM+NOPOVÁ FOLE
–STAV. PODLOŽÍ

OBRUBNÍK 50/200/500 MM

S2

NÁSPYVY HUTNĚNÉ ZE ŠTĚRKODRŤI 0–32 MM

ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 100 MM+ZATRAVNĚNÍ

BETONOVÉ LOŽE OBRUBNÍKU Z B C16/200


NÁSPYVY HUTNĚNÉ STAV. VÝKOPKEM

BETONOVÉ LOŽE PALISÁDY Z B C16/200

–PŘÍLOŽNÁ BETONOVÁ DESKA 500x330x80 MM
–KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4–8 MM 30 MM
–DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8–16 MM TL. 50 MM
–ZEMNÍ PLÁŇ (ZHUTNĚNO NA MIN. 25 MPA)

POUZDRO PRO UKOTVENÍ SLOUPKU OPLOCENÍ Z TRUB PLASTOVÝCH KG $\varnothing$ 200 MM, PRO ROHOVÉ SLOUPKY A PRO SLOUPKY NA SÍŤ KG $\varnothing$ 250 MM

BETONOVÉ PATKY ZÁKLADOVÉ 300x300x700 MM , PRO ROHOVÉ SLOUPKY A PRO SLOUPKY NA SÍŤ 400x400x700 MM Z BETONU B C16/20;
ALT. $\varnothing$ 500 MM



SYSTÉM OPLOCENÍ :

SYSTÉM SLOUPKŮ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU $\varnothing$ 76/6.3 MM, ŠIKMÉ VZPĚRY $\varnothing$ 51/5.0 MM ROZTEČ MEZI SLOUPKY 3000 A 3500 MM, OCHRANNÁ TRUBKA 33.7 MM V POLÍCH NAD MANTINELEM DL. DLE ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ OPLOCENÍ

VÝPLŇ–POLYPROPYLENOVÁ OCHRANNÁ SÍŤ PL 45/3 ZELENÁ FIXOVANÁ NAPINACÍM LANKEM NEREZ $\varnothing$ 3 MM V HORNÍ I DOLNÍ ČÁSTI SÍŤE

+ SLOUPEK–SVAŘOVANÉ TRUBKOVITÉ PROFILY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU $\varnothing$ 76/6.3 MM

A PLASTICKOU UKONČOVACÍ ČEPIČKOU

ŠIKMÁ VZPĚRA Z TRUBEK $\varnothing$ 51/5.0 MM

MANTINEL OPLOCENÍ V . cca 1000 MM JE TVOŘEN FOŠNAMI HOBLOVANÝMI 120x40 MM OSAZOVANÉ S cca 40 MM MEZEROU NA SLOUPKY OPLOCENÍ

VÝPIS PRVKŮ OPLOCENÍ VIZ VÝKRES Č. 13,

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ VIZ VÝKRES Č. 13

$\pm 0.000 = 369.140 = \text{ZHLAVÍ OBRUBNÍKU}$

ATELIER PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

autor projektu:

hlavní inženýr projektu:

spolupráce:

Ing. Jiří ŠEDIVEC

M. ŠTĚDRONSKÁ

kraj:

STŘEDOČESKÝ

obec:

DOLANY U Kladna

objednatel:

OBEC DOLANY, DOLANY 35, 273 51 UNHOŠŤ

akce:

MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ NA PARCELE Č. 815

DOLANY

obsah:

DETAIL "A"

D.12

ING. JIŘÍ ŠEDIVEC

STAVING
tel: 775 01 177
e-mail: jiri.sedivec@staving.cz

č. zakázky

16/2017

mřížko

1 : 10

datum

06/2017

stůpeň

DUR+DSP

č. výkresu

č. kopie