

VÝPIS PRVKŮ HSV A PSV

VÝPIS OPLCENÍ:

- DĚLKA OPLCENÍ VČ. INTEGROVANÝCH BRAN A DVOUKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ BRANKY 2780x2000 MM ČINÍ 100,35M´
- VÝŠKA OPLCENÍ 4050 MM
- OPLCENÍ JE TVOŘENO NOSNOU KOVOVOU ČÁSTÍ TVOŘENOU OCEL. SLOUPKY A VÝPLŇOVOU ČÁSTÍ TVOŘENOU POLYPROPYLENOVOU SÍTÍ PL 45/3 MM ZELENOU A MANTINELEM Z HOBLOVANÝCH FOŠEN
- VÝPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OPLCENÍ:

- SLOUPEK OCELOVÝ (ZINKOVÁ OCEL) –TRUBKA OCEL. HLADKÁ BEZEŠVÁ Ø 76/6.3 MM DL. 5000 MM–32 KS;
- ŠIKMÁ VZPĚRA OCELOVÁ TRUBKA HLADKÁ BEZEŠVÁ Ø 51/5.0 MM DL. 4150 MM–4 KS, DL. 4500 MM–4 KS
- ŽTUŽENÍ NAD MANTINELEM OCELOVÁ TRUBKA HLADKÁ BEZEŠVÁ Ø 33.7/4.5 MM DL. 1920 MM–2 KS, 2920 MM–26 KS (2 KS BRANKY), DL. 3420 MM–4 KS, BOKY BRANEK DL. 890 MM–4 KS
- NAVRŽENÁ OSOVÁ VZDÁLENOST SLOUPKŮ ČINÍ 2000,3000 A 3500 MM, SLOUPKY JSOU UKONČENY VÍČKEM

- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY TVOŘÍ POLYPROPYLENOVÁ SÍŤ PL 45/3 , CELKEM 350 M2 (VČ. ZTRATNĚHO)

- MANTINEL–DŘEVĚNÁ VÝPLŇ V. cca 1000 MM Z HOBLOVANÝCH FOŠEN 120x40 MM

- S POUZDER A VÍČEK, SÍŤ
- 6 KS FOŠEN V 1 POLI DL. 1920 MM, CELKEM 2 POLÍ
- 6 KS FOŠEN V 1 POLI DL. 2920 MM, CELKEM 26 POLÍ (1 POLE VE VSTUPNÍ BRANCE)
- 6 KS FOŠEN V 1 POLI DL. 3420 MM, CELKEM 4 POLE
- 6 KS FOŠEN V 1 POLI DL. 875 MM, CELKEM 4 POLE (BOKY BRANEK)

-KOTVENÍ

- PASOVINA 160/4 DL. 900 MM NA PRŮBĚŽNÝCH SLOUPCÍCH 28 KS
- L50/50/4 MM DL. 900 MM, 8 KS V ROZÍCH,
- PASOVINA 90/4 DL. 900 MM V BRANKÁCH 8 KS
- ZTUŽENÍ FOŠEN UPROSTŘED POLE PASOVINA 40/4 MM, DL. 900 MM 31 KS, V KRAJÍCH POLÍ 72 KS

-KOTEVNÍ POUZDRA SLOUPKŮ OPLCENÍ:

- TRUBKA PLASTOVÁ KGEM 200x1000 MM(DL. UPRAVIT) SN 4–28 KS
- TRUBKA PLASTOVÁ KGEM 250x1000 MM(DL. UPRAVIT) SN 4–6 KS

-VSTUPY NA HRŠTĚ:

- BRANKA DVOUKŘÍDLOVÁ ATYPICKÁ 2850x2000 MM DO OTVORU 3000x2120 MM Z TRUBEK OCELOVÝCH HLADKÝCH BEZEŠVÝCH Ø 76/6.3 MM, S VÝPLNÍ POMOCÍ POLYPROPYLENOVÉ SÍŤE PL 45/3 ZELENÉ A MANTINELU Z DŘEV. FOŠEN V. 1,000 M

-KANALIZACE:

- HRŠTĚ:
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ FLEXIBILNÍ Z PVC Ø 160 MM–DL. 35,79 M´
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ FLEXIBILNÍ Z PVC Ø 100 MM–DL. 140 M´
- DRENÁŽNÍ TVAROVKY DLE POTŘEBY– T KUS ŠIKMÝ Ø 160 MM–12 KS; T KUS ŠIKMÝ Ø 100 MM–2 KS; VSVUKA Ø 160MM–30 KS; VÍČKA Ø 100 MM–14 KS
- VSVUKA Ø 100 MM–14 KS, REDUKCE Ø 100»Ø 125 MM–12 KS; REDUKCE Ø 125»Ø 160 MM–12 KS

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ:

- OBRUBNÍK 50x200x500 MM, CELKEM 100.91 M´,202 KS
- OBRUBNÍK 120/150x300x1000 MM, CELKEM 7,5´,8 KS
- PŘÍLOŽNÁ DESKA 330x500x80 MM, CELKEM 81.91 M´, 255 KS
- JEDNODUCHÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM PŘÍRODNÍ, 61 M2
- UMĚLÝ TRÁVNÍK TL. 15 MM NA MULTISPORT a TENIS, VLAS–PE FIBRILOVANÁ PÁSKA , PODKLADOVÁ TEXTILIE 100% PP, ZÁTĚŘ SBR LATEX, DĚLENÍ 3/16´´, BARVA ZELENÁ, SE VSYPEM KŘEMIČITÝ PÍSEK 0,3–0,8 MM–16 KG/M2, CELKEM 509,53 M2, S VLEPENÝM LAJNOVÁNÍM 251.6 M´–PODROBNĚ VIZ PD
- ŠACHTA DRENÁŽNÍ REVIZNÍ A ČISTICÍ Ø 376 MM, ŠACHTOVÉ PRODLOUŽENÍ V. 500 MM, SPOJKY SADA,BETONOVÝ POKLOP 3 T S POUZDER A VÍČEK, SÍŤ
- ROZNÁŠECÍM PRSTENCEM K POKLOPU DN 730 MM–KOMPLET 1 KS
- ŠACHTA DRENÁŽNÍ USAZOVACÍ S LAPAČEM PÍSKU Ø 376 MM, ŠACHTOVÉ PRODLOUŽENÍ V. 1000 MM, SPOJKY SADA,BETONOVÝ POKLOP 3 T S POUZDER A VÍČEK, SÍŤ
- BETONOVÝM ROZNÁŠECÍM PRSTENCEM K POKLOPU DN 730 MM–KOMPLET 1 KS
- OPĚRNÉ ŽIDKY HRŠTĚ: PALISÁDY BETONOVÉ Ø 200 MM DL. 600–48 KS MM, 800 MM–73 KS, 1200 MM VYZTUŽENÉ OCELÍ Ø 12 MM–272 KS OBETONOVANÉ BETONEM B C16/20 V ŠÍŘCE 600 MM A
- PODBETONOVANÉ BETONEM B C16/20 V TL. 150 MM

- NOPOVÁ FOLIE ZA OPĚRNÝMI ŽÍDKAMI Z PALISÁD –52 M2

-OCELOVÉ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ:

- OCELOVÉ SLOUPKY Zn 2 KS PRO VOLEJBA, VČ. POUZDER A VÍČEK, SÍŤ
- TLUMICÍ BRANKOVÁ SÍŤ PRO MALOU KOPANOU

-OSTATNÍ VYBAVENÍ:

- LAVIČKY 2000x630x510 MM, CELOKOVOVÉ BEZ OPĚRADLA–2 KS
- PŘÍPEVNĚNÉ POMOCÍ ŠROUBŮ A CHEMICKÝCH KOTEV DO BETON. PALISÁD 160x160x1000 MM S OBETONOVÁNÍM V TL. 100 MM A PODBETONOVÁNÍM 50 MM–8 KS
- ODPADKOVÝ KOŠ MALÝ DRÁTĚNÝ KULATÝ V. 940 MM, OBSAH 30 L–2 KS–PŘÍPEVNĚNÝ POMOCÍ ŠROUBŮ A CHEMICKÝCH KOTEV DO BETON. PALISÁD 160160x1000 MM S OBETONOVÁNÍM V TL. 100 MM A PODBETONOVÁNÍM 50 MM–2 KS
- PALISÁDY BUDOU OSAZOVÁNY DO VÝKOPU 600x600/900 MM NA PODBETONOVÁNÍ A PO ZAJIŠTĚNÍ SVISLÉ POLOHY OBETONOVÁNY

ATELIER PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI				ING. JIŘÍ ŠEDIVEC		STAVING telier	
autor projektu:		hlavní inženýr projektu:		spolupráce:		nám. Gen. Plíky 8, 301 58 Plzeň tel.: +420 775 021 777 IČO: 47704993	
Ing. Jiří ŠEDIVEC				M. ŠTĚDRONSKÁ			
kraj:		STŘEDOČESKÝ		obec: DOLANY - u Kladna			
objednatel:		OBEC DOLANY, DOLANY 35, 273 51 UNHOŠŤ		č. zakázky		16/2017	
akce:		MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ NA PARCELE Č. 815		měřítko		-	
		DOLANY		datum		06/2017	
				stupeň		DÚR+DPS	
obsah:		VÝPIS PRVKŮ HSV A PSV		č. výkresu		č. kopie	
				D.13			